

# HÄCKSLER AXER P100 OPTIMAL

Der AXER P100 OPTIMAL, ein tschechisches Produkt, das von einem Traktor angetrieben wird, ist für die effiziente Verarbeitung von Holzmaterial in Obstgärten, Wäldern und Gärten bestimmt. Die Maschine leistet auch gute Dienste bei der Verarbeitung von Sägerestholz oder schnellwachsenden Gehölzen.

- **Hohe Leistung:** bestimmt für Traktoren mit einer Leistung von über 25 PS. Die Kombination aus Schwungrad, Zusatzgetriebe und Riemenschutz maximiert den Wirkungsgrad.
- **Praktischer klappbarer Trichter:** erleichtert Transport und Lagerung.
- **Radfahrwerk:** Schnellanbau hinter dem Traktor, Dreipunktaufhängung für alle Traktortypen.
- **Anhängerkupplung:** geeignet für Anhänger bis zu 2500 kg.
- **Effizientes Schneidwerk:** Die spezielle Konstruktion reduziert den Schneidwiderstand und erhöht die Produktivität.
- **Fertigung und individuelle Anpassungen:** maximale Anpassung an spezifische Kundenanforderungen. Wir produzieren maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

Verbrennen Sie Äste nicht und werfen Sie sie nicht weg, sondern verwandeln Sie sie in umweltfreundlichen Brennstoff. Sie schonen nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt und tragen dazu bei, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

## Maschinenparameter



HÄCKSLER AXER P100 OPTIMAL



Höchstdurchmesser Material	<b>100 mm</b> (Weichholz frisch) <b>85 mm</b> (Hartholz frisch)
Materiallänge	<b>6-11 cm</b> (nicht verstellbar) <b>Einzigartige Konstruktion des Schneidwerks</b>
Schneidmesser	<b>8 Stk</b> <b>Abriebfestes Material</b>
Größe der Einlauföffnung	<b>190 x 120 mm</b>
Schütte	<b>Klappbar</b>
Materialfüllung	<b>Säcke</b>
Maschinensicherheit	<b>Konformitätserklärung, Anleitung</b> <b>Von einer staatlichen Prüfstelle geprüfte Maschinen</b>
Gewicht der Maschine	<b>360 kg</b>
Antrieb der Maschine	<b>Traktor mit einer Leistung von über 25 PS</b>
Antriebswelle	<b>540 oder 1000 U/min</b> <b>6-Schlitz-Welle 35 mm</b>
Antriebsschutz	<b>Riemengetriebe</b>

**NADKOV**

Mit allem, was wir tun, bewegen wir die Welt in eine bessere Zukunft.

Kategorie Anhängerkupplung Traktor	<b>1, 2 und 3</b>
Traktorschutz	<b>Überlastkupplung empfohlen</b>
Schwungrad	<b>80 kg</b>
Sonderausstattung	<b>Radfahrgestell (2x Schwenkrad, 2x fest) Anhängerkupplung</b>